



YOUNG GCD

# YOUNG GCD

- Bandeja a 6 espirales
- Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado)
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado)
- Electrónica de 32 bit
- Iluminación de leds con ahorro de energía
- Programación, clonación y funciones de control con Pen Drive USB standard
- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.)
- Kit display cajones
- Cerradura Riela RS1
- **Systema Easy Click:** para configurar la máquina en forma simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos
- Posibilidades de configuración:  
1T - 2T - 3T Snack + Drink + Food (versión 183)  
2T (versión 170)
- Compartimento de pre-enfriamiento
- Aislamiento con poliuretano inyectado, (libre de CFC)
- Fococélulas detección producto por reflexión



500T

Young 183



Sistema Easy Click

Características		YOUNG 170	YOUNG 183
Altura	mm	1700	1830
Anchura	mm	750	750
Profundidad	mm	790	790
Espacio ocupado con la puerta abierta	mm	1470	1470
Peso	Kg	224	239
Superficies y componentes de la puerta		metal	metal
Perfil antiefracción		no	no
Alimentación	V / Hz	230/50	230/50
Temperatura mínima interna	C°	+3°C con seguridad frigo en los 3 cajones inferiores	+3°C con seguridad frigo en los 3 cajones inferiores
Protocolo		MDB/Executive	MDB/Executive
Color estándar		Perfil en aluminio extruido anodizado Superficies Negro - Ral 9005	Perfil en aluminio extruido anodizado Superficies Negro - Ral 9005

**Fas International Spa**  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010  
info@fas.it  
**www.fas.it**

