



**FASTER LIFT**

# FASTER LIFT

- Diseño lineal, fácil de limpiar
- Ascensor (lift) con movimiento sobre un eje y función de bolsillo, para el suministro de productos, incluso de grandes dimensiones sin caídas
- Ventanilla de retirada del producto con apertura/cierre automático (con sistema de seguridad anti-aplastamiento)
- Altura de recogida del producto optimizada: 540 mm
- Grupo de refrigeración deslizante de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado)
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado)
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST
- Iluminación de leds con ahorro de energía
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar
- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.)
- Preinstalación para kit display cajones y cajones empujadores
- Cerradura Rielda RS1
- Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos
- Teclado iluminado
- Devolución de cambio antivandálico de serie



Descripción		Faster LIFT 1050
Dimensiones mm (H x L x P)	mm	1830 x 1060 x 790
Dimensiones con puerta abierta	mm	1810
Número de cajones estándar/máx.	n°	6/7
Temperatura mín. interna		+3 °C con seguridad de refrigeración en los 3 cajones abajo
Alimentación	V/Hz	230/50
Potencia nominal de refrigeración	W	450
Consumo Eva-Emp 3.0a idle mode	Wh/h	228
Peso	Kg	345
Sistema de refrigeración		Compacto de compresión clase N - Evap. Ventilado - Descongelación cíclica
Display	píxeles	480 x 272
Protocolos		MDB/Executive
Color		Negro RAL 9005 y aluminio

**Fas International Spa**  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010  
info@fas.it  
**www.fas.it**

